

TP 503 024DC, TP 503R 024DC, TP 504 220AC, TP 504R 220AC



Особенности

- Поддержка резервирования.
- Работа с сетями постоянного и переменного тока.
- Расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С.

Общие сведения

Модули питания TP 503 024DC, TP 503R 024DC, TP 504 220AC, TP 504R 220AC предназначены для обеспечения питания модулей, установленных на коммутационной панели.

Технические данные

Параметры	Характеристики			
	TP 503 024DC	TP 503R 024DC	TP 504 220AC	TP 504R 220AC
Модификация	—	—	176...264	176...264
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока частотой, 50 Гц, В	—	—	176...264	176...264
Номинальное напряжение от источника постоянного тока, В	20...28	20...28	—	—
Выходная мощность, Вт	75	75	75	75
Количество поддерживаемых модулей, не более	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60
Масса, кг, не более	0,8	0,8	0,8	0,8
Размеры ШхВхГ, мм, не более	25x193x143	25x193x143	25x193x145	25x193x145
Резервирование	—	+	—	+
Применение в ПЛК с системой Elsy-TMA	+	+	+	+
Применение в ПЛК с системой Elsy-TMS	+	+	+	+

Информация для заказа

Номер для заказа	Наименование
IO22P503I01	TP 503 024DC – Модуль питания (24 ± 4 В, 75 Вт)
IO22P504I01	TP 504 220AC – Модуль питания (220 ± 44 В, 75 Вт)
IO22P503I02	TP 503R 024DC – Модуль питания (24 ± 4 В, 75 Вт)
IO22P504I02	TP 504R 220AC – Модуль питания (220 ± 44 В, 75 Вт)